

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážek

REMS COLLUM 22 V

Výroba obvodových drážek valcováním elektricky až do 12". Mobilný, rýchly, hospodárny.

REMS

for Professionals

už od
roku
1909



REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY


REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Silný a rýchly, napr. obvodovú drážku na 4" ocelevej rúrke len za 77 s.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pre ca. 23 drážok DN 100/4"
na jedno nabitie akumulátora.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Collum 22 V – výroba obvodových drážok valcovaním elektricky až do 12".

Mobilný, rýchly, hospodárny.

REMS Collum 22 V je výkonný akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážok valcovaním na mobilnú, rýchlu a hospodárnu výrobu obvodových drážok na rúrkach pre systémy spájania rúrok. REMS Li-Ion 22 V technológia vytvára mierky z hľadiska hospodárnosti a komfortu obsluhy a umožňuje užívateľovi super rýchle drážkovanie, napr. 4" oceľovú rúрку len za 77 s. Akumulátorová technológia a priaznivá hmotnosť vrátane pohonného stroja len 34 kg umožňujú jednoduchú prácu bez námahy, všade na mieste. Pre inštaláciu, inštaláciu protipožiarnych trysiek, veľké vykurovacie systémy, priemysel a baníctvo. Na stavbu i do dielne.

1 Kompaktný, robustný, vhodný na použitie na stavbe, mobilný. Výhodné rozmery, výhodná hmotnosť, akumulátorové zariadenie na výrobu drážok s pohonným strojom len 34 kg.

2 Praktická uzavretá rukoväť s mäkkým úchopom (Softgrip).

3 Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu pohonnej jednotky proti príliš vysokým prúdom, s ochranou proti prehriatiu prostredníctvom sledovania teploty motora (NTC), s kontrolou stavu nabitia so zobrazením stavu nabitia prostredníctvom dvojfarebnej zelenej/červenej LED.

4 Stabilné prevody nevyžadujúce údržbu.

5 Výkonný akumulátorový motor 21,6 V, s veľkou rezervou výkonu, 500 W výkon, pre intenzívne nasadenie na veľkých dimenziách. Vysoká rýchlosť drážkovania 27–20 min⁻¹.

6 Bezpečnostný spínač.

7 Li-Ion 22 V technológia

Vysoko zaťažiteľné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 9,0 Ah, pre dlhú dobu chodu. Ľahký a výkonný, pre ca. 23 drážok DN 100/4 na jedno nabitie akumulátora.

8 Odstupňovaný ukazovateľ stavu nabitia s farebnými LED.

9 Rozsah pracovnej teploty -10 do +60 °C. Žiadny pamäťový efekt pre maximálny výkon akumulátora.

10 Rýchlonabíjačka 100–240 V, 90 W. Rýchlonabíjačka 100–240 V, 300 W, pre kratšie doby nabíjania, ako príslušenstvo.

11 Zariadenie na výrobu obvodových drážok

Kompaktné, vhodné pre používanie na stavbách. Robustná kovová skriňa pre vysoké zaťaženie. Ľahko ovládateľné, dobre sa prenáša, váži len 26 kg. Olejovohydraulický tlačný valec pre účinný predsv tlačeného drážkovacieho valca. Vznik tlaku pomocou ručnej hydraulikkej pumpy. V kryte skrine sa nachádza integrovaný nastavovací kotúčik pre automatický doraz hĺbky drážky.

12 Drážkovacie valce

Osvedčené REMS drážkovacie valce s optimálne zladeným pomerom priemerov tlačného a protitlačného valca a s drsným pravouhlým vrúbkovaním zaručujú spoľahlivé otáčanie rúrky a precízne valcovanie drážok. Drážkovacie valce z veľmi odolnej, zvlášť kalenej špeciálnej ocele pre extrémne dlhú životnosť. 3 páry drážkovacích valcov (tlačný valec, protitlačný valec) pre celú pracovnú oblasť DN 25–300, 1–12", jednoduchá výmena. Drážkovacie valce Cu (tlačný valec, protitlačný valec) na medené rúrky 54–159 mm. Drážkovacie valce INOX (tlačný valec z nerezovej ocele, protitlačný valec z húževnatej, špeciálne tvrdenéj špeciálnej ocele, ponikovaný) pre nerezové oceľové rúrky 2–6" a 8–12". Drážkovacie valce pre hliníkové, PVC rúrky, na vyžiadanie.





REMS Collum 22V

REMS Collum 22V. Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážok na rúrkach pre systémy spájania rúrok DN 25 – 300, 1 – 12". Zariadenia na výrobu drážok valcováním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný, stupňovitý nastavovací kotúčik pre automatický doraz hĺbky drážky. 1 pár drážkovacích valcov (tlačný valec, protitlačný valec) 2–6", šesťhranný kľúč. Pohonná jednotka s bezúdržbovou prevodovkou, výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 500 W, bezpečnostným krokovacím spínačom. Právý a ľavý chod, kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Univerzálna podpera. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

Obj.č. 347005 R220

Príslušenstvo

REMS Amigo 22V pohonná jednotka,
bez akumulátora

Obj.č. 530004 R22

Akumulátor Li-Ion 21,6V, 9,0Ah

Obj.č. 571583 R22

Rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Obj.č. 571585 R220

Rýchlonabíjačka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Obj.č. 571587 R220

Sieťový zdroj 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
pre sieťovú prevádzku namiesto akumulátora Li-Ion 21,6 V

Obj.č. 571578 R220

Podstavec

Obj.č. 849315 R

Podstavec pojazdný

Obj.č. 849310 R

REMS Herkules 3B

Obj.č. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Obj.č. 120125 R

Na oceľové rúrky:

Drážkovacie valce 1 – 1½", sada

Obj.č. 347030

Drážkovacie valce 2 – 6", sada

Obj.č. 347035

Drážkovacie valce 8 – 12", sada

Obj.č. 347040

Na nehrdzavejúce oceľové rúrky:

Drážkovacie valce INOX 1 – 1½", sada

Obj.č. 347053

Drážkovacie valce INOX 2 – 6", sada

Obj.č. 347046

Drážkovacie valce INOX 8 – 12", sada

Obj.č. 347047

Na medené rúrky:

Drážkovacie valce Cu 54 – 159, sada

Obj.č. 347034

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,
akumulátorový LED stavebný reflektor

Obj.č. 175210 R220

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS.
Vyžiadať si nás. Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko
Pavol Freňák
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko
Marian Rečka
Mobil: 0905 / 854 871

Južné Slovensko
Martin Karpel
Mobil: 0908 / 917 516

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de



www.rems.de



@remstools